




[Save as PDF](#)



Peli lights - LED technology lights



Version rechargeable de la StealthLite™ 2410 LED™. La StealthLite Rechargeable LED 2460 utilise un bloc-batterie NiMH de longue durée qui garantit une durée d'éclairage étendue. Elle est fournie avec une base de recharge qui peut être installée à domicile ou au bureau en utilisant le transformateur de 220 V ou dans un véhicule à l'aide d'un câblage direct ou d'une prise de 12 V. Elle est certifiée par ATEX Zone 1 (Catégorie 2).



Materials

Peli lights - LED technology lights

ANSI FL1 Specifications

Fort	
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
PILES	4 AA NiMH (Included)
TEMPS-CHARGE	NiMH Battery Pack 2-3 hrs.
TENSION	4.8
LONGUEUR	17.8 cm (7")
POIDS AVEC PILES	0.14 kg (4.8 oz.)
POIDS SANS PILES	0.12 kg (4.4 oz.)

RENDEMENT LUMINEUX

AUTONOMIE (heure/min)

PORTÉE DE FAISCEAU (mètre)

INTENSITÉ DU FAISCEAU MAXIMUM (candela)

FL1 STANDARD	Fort	
	4h 30m	
	153m	
	1583cd	

Corps	Lentille	Revêtement de la lentille	Genre d'interrupteur
Anti-static ABS	Polycarbonate Resin	ABS	One-handed safety switch operation

Pince	Contact, ressort et fixation	Joint torique	Disques de vision nocturne
N/A	Stainless Steel and Phosphore Bronze	Ethylene Propylene	N/A

Configuration

Cat. n°	Description

Peli lights - LED technology lights ACCESSOIRES

No accessories are currently available for this product

Homologations

- II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

Certificate: EPSILON 07ATEX2168X